

PRS-15°-Stop für Kugelköpfe



PRS-15°-Stop für Kugelköpfe

Montage und Funktion des 15°-Stopp-Knopfes (PRS-Button)

Alle FLM Kugelköpfe der FT-Reihe können später mit dem 15°-Stopp-System nachgerüstet werden. Der am Kugelkopfgehäuse befindliche Schutzdeckel wird mit Hilfe eines passenden Schraubendrehers oder mit einer Münze entfernt (Bild 1). An seiner Stelle wird der 15°-Stopp-Knopf mittels eines 10mm Gabelschlüssels befestigt (Bild 2).

Die Rastfunktion des 15°-Stop-Knopfes wird durch Rechtsdrehung der grauen Griffhülse aktiviert und kann mit ihrer Hilfe feinjustiert werden. Die Deaktivierung erfolgt durch Linksdrehung. Ein hör- und spürbares Rasterklicken beim Panoramadreh ermöglicht nun Einzelbildaufnahmen im kleinsten Abstand von 15°.

Durch Drücken des schwarzen 15°-Stopp-Knopfes bei Position „0“ rastet der Panoramaboden ein (Bild 3). Nun wird der Stativkopf durch gleichzeitiges Halten des gedrückten Knopfes auf dem Stativ aufgeschraubt oder demontiert. Vor allem bei wechselnden Temperaturen ermöglicht diese Zusatzfunktion eine schnelle und sichere Handhabung.

